

E-Mail-Konten in Thunderbird einrichten

Wenn Sie ein **weiteres Konto hinzufügen** wollen, klicken Sie auf ihre E-Mail-Adresse, um auf das untenstehende Menü zuzugreifen.

• Starten Sie die E-Mail-Einrichtung

	Startseite						
æ	🖂 Abrufen 🗸 🖉 Ver	assen 🖉 Schlagwörte	er 🗸 🛛 ili Schnellfilter				
0 0	🚫 Wi	llkommen l	pei Mozilla ⁻	Thunderbi	rd 102.1.0 🛈		
	Einrichtung starten						
	🔀 E-Mail	fii Kalender	<mark>ہم</mark> Adressbuch	📿 Chat	<i>∂</i> Filelink	》 Feed	(델 Newsgruppe
	Aus anderem Progr Thunderbird unterstüt Einstellungen und/ode Adressbuchformaten.	r amm importieren zt den Import von E-Mail er Nachrichtenfiltern aus e	Nachrichten, Adressbuch anderen E-Mail-Programm	einträgen, Feed-Abonn nen und weit verbreitet	iements, en		
	Importieren						

- 1. Fügen Sie Ihren Namen ein
- 2. Fügen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
- 3. Fügen Sie Ihr zuvor festgelegtes Passwort ein

\boxtimes	Startseite	🖂 Konto einrichten	×	
a				
	Bestehende E	-Mail-Adresse e	einrichten	
Ø	Geben Sie zur Verwendun	g Ihrer derzeitigen E-Mail-Ad	resse deren Zugangsdaten ein.	
Q	Thunderbird wird automa	tisch nach funktionierenden u	nd empfohlenen Server-Konfigura	ationen suchen.
	lhr vollständiger Name			
	Max Mustermann		0	
	E-Mail-Adresse			
	beispiel@onix.de		<u>()</u> 2	
	Passwort			
	Sicheres Passwort		o 3	
	Passwort speichern			
	Manuell einrichten	Abbrecher	n Weiter	
	Ihre Zugangsdaten werden n	ur lokal auf Ihrem Computer ges	speichert.	

• Beim Klick auf den Button "Weiter" erscheint folgendes Fenster

ren t	
0	IMAP Ordner und E-Mails mit dem Server synchronisieren
	imap.onix.de
	Postausgangs-Server SMTP STARTTLS
	smtp.onix.de
	beispiel
0	POP3
0	Ordner und E-Mails auf dem Computer speichern
/lanu	Abbrechen Ferti

- Wählen Sie IMAP, wenn Ihre Daten vom Server abgerufen werden sollen
- Wählen Sie POP3, wenn Ihre Daten Lokal gespeichert werden sollen
- Klicken Sie auf "Manuell einrichten". Die Einstellungen müssen wie folgt aussehen

IMAP

POP3

Manuelle Einrichtigung				Manuelle Einrichtigung POSTEINGANGS-SERVER	
POSTEINGANGS-SERVER	TMAD			Protokoll:	POP3
Protokoli:	IMAP	~		Hostname:	pop3.onix.de
Hostname:	imap.onix.de			Port:	995
Port:	993			Verbindungssicherheit:	SSI/TLS
Verbindungssicherheit:	SSL/TLS	~		Authentifizierungsmethode:	Passwort normal
Authentifizierungsmethode:	Passwort, normal	~		Reputzername:	haispiel@onix.do
Benutzername:	beispiel@onix.de			benutzername:	perspier@onix.de
POSTAUSGANGS-SERVER				POSTAUSGANGS-SERVER	
Hostname:	smtp.onix.de			Hostname:	smtp.onix.de
Port:	587			Port:	587
Verbindungssicherheit:	STARTTLS	~		Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort, normal	\sim		Authentifizierungsmethode:	Passwort, normal
Benutzername:	beispiel@onix.de			Benutzername:	beispiel@onix.de
	Erweiterte	Einstellungen			Erweiterte Eir
Erneut testen	Abbrechen	Fertig		Erneut testen	Abbrechen
Thunderbird wird versuchen, die verkennen.	Nerte für leer gelassene Felder au	utomatisch zu	愈	Thunderbird wird versuchen, die erkennen.	Werte für leer gelassene Felder auto
			((o))	

IMAP = imap.onix.de Port: 993 POP3 = pop3.onix.de Port: 995

• Bitte passen Sie das Eingabefeld "Benutzername" entsprechend Ihres Benutzernamens an

Beim Klicken auf den Button "Fertig" ist Ihr Konto eingerichtet! 🗸

E-Mail-Adresse / Ordner abonnieren in Thunderbird

Wenn Sie ein neues Konto erstellt haben, müssen Sie diese Schritte noch durchführen:

• Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf ihre E-Mail-Adresse



• Klicken Sie auf "Abonnieren"

	🔁 Posteing	Jang
æ	😹 Abrufen	✓
	Ordner	… 🔗 🔀 Ungelesen 🏫 Gekennzeichnet 題 Kontakt 🦪 Schlagwörter 🛽 Anhang
0	V 🔀 beispi	el@onix.de Betreff
_	V 🕞 Loka	Na <u>c</u> hrichten abrufen
ŝ		In neuem <u>T</u> ab öffnen
	m Pap	In neuem Fenster <u>ö</u> ffnen
	Eg POS	Nachrichten <u>s</u> uchen
		Abonnieren
		Neuer Ordner
		Alle Ordner als gelesen markieren
		Einstellungen

- Daraufhin öffnet sich dieses Fenster
- Wählen Sie alle **notwendigen Ordner** aus, anschließend den Button "**OK**" betätigen

Abonnieren		×
<u>K</u> onto:	▶ beispiel@onix.de	~
Liste filtern nach:	Q	
Ordner <u>l</u> iste		
Die gewählten Ord	ner abonnieren:	
V 🛅 INBOX		<u>A</u> bonnieren
Drafts		A <u>b</u> bestellen
Trash		Ak <u>t</u> ualisieren
		Stopp
		Abbreaker
	ОК	Abbrechen

• Nun starten Sie die "Kontoeinstellungen" der E-Mail-Adresse

	🗟 Posteing	jang
æ	🕅 Abrufen	Verfassen @ Schlagwörter ili Schnellfilter
	Ordner	… 🔗 🖾 Ungelesen 合 Gekennzeichnet 題 Kontakt 🦪 Schlagwörter 🛛 Anhang
0	🗸 🖂 beispi	el@onix.de Betreff
-	Pos	Na <u>c</u> hrichten abrufen
Q	V 💾 Loka	In neuem <u>T</u> ab öffnen
	E Pap	In neuem Fenster <u>ö</u> ffnen
	Eg POS	Nachrichten <u>s</u> uchen
		Abonnieren
		Neuer Ordner
		Alle Ordner als gelesen markieren
		Einstellungen

• Klicken Sie auf "Kopien & Ordner"



 Wählen Sie bei "Beim Senden von Nachrichten automatisch" den Reiter "Anderer Ordner" aus und bei "Entwürfe und Vorlagen" auch den Reiter "Anderer Ordner"

\boxtimes	🕞 beispiel@onix.de	onten-Einstellungen X	
A			
() ()	 E beispiel@onix.de Server-Einstellungen 	Kopien & Ordner	
	Kopien & Ordner	Beim Senden von Nachrich	nten automatisch
9	Verfassen & Adressieren	🗹 Eine Ko <u>p</u> ie speichern unter	
	Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz	Ordner " <u>G</u> esendet" in:	₽8 beispiel@onix.de ✓
	Ende-zu-Ende-Verschlüsselung	O Anderer Ordner:	🔊 Gesendet in beispiel@onix.de
	 Emplangsbestatigungen (MDN) Lokale Ordner 	Antworten im Ordner de	er ursprünglichen Nachricht speichern
	Junk-Filter	Kopie (<u>C</u> C) an: E-Ma	ill-Adressen durch Kommata trennen
	Postausgangs-Server (SMTP)	Blindkopie (BCC) an: E-Ma	iil-Adressen durch Kommata trennen
		Um beim Start einer neuen Na und leer gelassen werden.	chricht immer ein bestimmtes Adressfeld ohne vorgegebene Empfänger anzuzeigen, muss dieses aktiviert
		Nachrichtenarchiv	
		Archiv speichern unter:	
		Ordner "Arc <u>h</u> iv" in:	醫 beispiel@onix.de
		An <u>d</u> erer Ordner:	🗅 Ordner auswählen 🗸 🗸
			Archivoptionen
		Entwürfe und Vorlagen Entwürfe speichern unter:	
		Ordner "Entwürfe" in:	₩ beispiel@onix.de
		• Anderer Ordner:	🖲 Entwürfe in beispiel@onix.de 🗸 🗸
		Vorlagen speichern unter:	
		Ordner " <u>V</u> orlagen" in:	☑B beispiel@onix.de ∨
		O Anderer Ordner:	🗈 Ordner auswählen 🗸
		Be <u>s</u> tätigungsdialog beim S	peichern von Nachrichten anzeigen
	Konten-Aktionen 🗸		

Ihre Ordner sind nun eingerichtet! 🗸

Verschlüsselung bei bestehenden Konten aktivieren

• Öffnen Sie die Kontoeinstellungen mit einem Rechtklick auf ihre E-Mail-Adresse:

	🔁 Posteing	jang
R	🕅 Abrufen	✓
	Ordner	… 🔗 🔀 Ungelesen 🏫 Gekennzeichnet 題 Kontakt 🦪 Schlagwörter 🛛 Anhang
Ø	∨ 🔀 beispi 🕞 Pos	el@onix.de Betreff Nachrichten abrufen
Ű.	∨ 🛅 Loka ፹ Pap ₴ Pos	In neuem <u>T</u> ab öffnen In neuem Fenster <u>ö</u> ffnen Nachrichten <u>s</u> uchen <u>A</u> bonnieren <u>A</u> bonnieren <u>N</u> euer Ordner Alle Ordner als gelesen markieren <u>E</u> instellungen

- Klicken Sie anschließend auf Server-Einstellungen. Bei einem IMAP- oder POP3-Konto müssen die Einstellungen wie folgt aussehen:
- Port: 993 imap.onix.de

Port: 995 pop3.onix.de

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

\boxtimes	🕞 beispiel@onix.de	nten-Einstellungen X	
A			
	 Esispiel@onix.de Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Empfangsbestätigungen (MDN) El Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgangs-Server (SMTP) 	Server-Einstellungen Servertyp: MAP Server: imap.onix.de Benutzername: beispiel@onix.de Sicherheit und Authentifizierung Verbigdungssicherheit: SSL/TL5 Authentifizierungsmethode: Passwort, normal Verber-Einstellungen Seine Starten auf neue Naghrichten prüfen S Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen Bei Eingang neuer Nachrichten auf Server sofort benachrichtigen Bein Löschen einer Nachrichten In diesen Ordner verschieben:	Port: 993 Standard: 993
		 Als gelöscht markieren S <u>o</u> S <u>o</u> fort entfernen 	Er <u>w</u> eitert

• Klicken Sie nun in der linken Spalte auf "**Postausgangs-Server (SMTP)".** Dann klicken Sie den "**Postausgangs-Server**" an und anschließend auf den Button "**Bearbeiten**"

\bowtie	🕞 beispiel@onix.de 🔘 K	onten-Einstellungen X
	 beispiel@onix.de beispiel@onix.de Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Empfangsbestätigungen (MDN) Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgangs-Server (SMTP) 	onten-Einstellungen X Postausgangs-Server (SMTP) Beim Verwalten Ihrer Identitäten können Sie einen Server dieser Liste als Postausgangs-Server (SMTP) auswählen oder Sie können den Standard-Server aus der Liste verwenden, indem Sie "Standard-Server verwenden" wählen. beispiel - smtp.onix.de (Standard) Higzufügen beispiel@onix.de - smtp.onix.de Entfernen Standard setzen Standard setzen

Daraufhin öffnet sich dieses Fenster, geben Sie falls nicht vorhanden Folgendes ein:
 Port: 587 smtp.onix.de

Verbindungsicherheit: STARTTLS Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

SMTP-Server								
Einstellungen								
<u>B</u> eschreibung:								
<u>S</u> erver:	smtp.onix.de	2						
<u>P</u> ort:	587	Standard:587						
Sicherheit ur	nd Authentif	izierung						
Verbi <u>n</u> dungssi	cherheit:	STARTTLS	\sim					
Authentifizierungsmethode:		Passwort, normal	\sim					
Benutzerna <u>m</u> e:		beispiel@onix.de						
		ОК	Abbrechen	/11,				

E-Mail-Adressen entfernen

- 1. Öffnen Sie die Thunderbird-Einstellungen
- 2. Klicken Sie auf "Konten-Einstellungen"
- 3. Klicken Sie auf die E-Mail-Adresse, die gelöscht werden soll
- 4. Danach klicken Sie auf "Konten-Aktionen"
- 5. Im ausgeklappten Menü auf "Konto entfernen" klicken
- 6. Es erscheint ein weiteres Fenster. Wenn Sie Ihre Daten [E-Mail's] behalten möchten, dann lassen sie den Punkt "**Nachrichtendaten Löschen**" leer
- 7. Drücken sie den Button "Entfernen", um Ihre E-Mail-Adresse zu entfernen

Abrufen Verfassen Ordner III III III III IIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		\bowtie	🕞 beispiel@onix.de	i 🛛	E beispiel@onix.de €
Ordner Image: Server-Einstellungen Ima	🙉 🖾 Abrufen 🗸 🖉 Verfassen <	A		A	
Image: Sector Endetangen Image: S	Ordner ····	Ē			Server-Einstellungen
<p< td=""><td> V Se beispiel@onix.de V Posteingang Entwürfe Gesendet Y Archiv Papierkorb Lokale Ordner Papierkorb Postausgang </td><td></td><td> Allgemein Verfassen Datenschutz & Sicherheit Chot </td><td>Q</td><td>Server-Einsteilungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherpla Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Empfangsbestätigungen (MDI V 🗈 Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz</td></p<>	 V Se beispiel@onix.de V Posteingang Entwürfe Gesendet Y Archiv Papierkorb Lokale Ordner Papierkorb Postausgang 		 Allgemein Verfassen Datenschutz & Sicherheit Chot 	Q	Server-Einsteilungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherpla Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Empfangsbestätigungen (MDI V 🗈 Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz
Image: Constraint of the second sec			 Konten-Einstellungen Erweiterungen und Themes 		Konten-Aktionen
(ioi) (ioi)					65. ALL 171
	段 (~)	 ₩		Ø	品가 Add-ons und Themes
	€-Mail-Konto hinzufügen	¥	(0) Konto	terne entferr	جها Add-ons und Inemes (ه)
Soll das Konto "beispiel@onix.de" wirklich entfernt werden?		ĸ	((*)) Konto Soll das Konto "beispiel@onix.de" wirklich e	und Daten entfern entfernt werden?	جه Add-ons und Inemes (ه)
<u>Feed-Konto hinzufügen</u> Soll das Konto "beispiel@onix.de" wirklich entfernt werden? <u>V</u> Kontoinformationen entfernen	 €-Mail-Konto hinzufügen Chat-Konto hinzufügen Feed-Konto hinzufügen Newsgruppen-Konto hinzufügen 	¥	(∞) Konto Soll das Konto "beispiel@onix.de" wirklich e ✓ Kontoinformationen entfernen	und Daten entferr	(o)
Feed-Konto hinzufügen Soll das Konto "beispiel@onix.de" wirklich entfernt werden? Newsgruppen-Konto hinzufügen Kontoinformationen entfernen Als Standard festlegen Nachrichtendaten löschen	È-Mail-Konto hinzufügen ⊆-Mail-Konto hinzufügen Chat-Konto hinzufügen Feed-Konto hinzufügen Newsgruppen-Konto hinzufügen Als Standard festlegen	<u>⊬</u>	((*)) Konto Soll das Konto "beispiel@onix.de" wirklich e Kontoinformationen entfernen Nachrichtendaten löschen	und Daten entferr	هی Add-ons und Inemes (ه)
Eeed-Konto hinzufügen Soll das Konto "beispiel@onix.de" wirklich entfernt werden? Newsgruppen-Konto hinzufügen Kontoinformationen entfernen Als Standard festlegen Nachrichtendaten löschen	 £-Mail-Konto hinzufügen Çhat-Konto hinzufügen Eeed-Konto hinzufügen Eeed-Konto hinzufügen Newsgruppen-Konto hinzufügen Als <u>S</u>tandard festlegen Konto entfernen 	к- [((•)) Konto Soll das Konto "beispiel@onix.de" wirklich e ✓ Kontoinformationen entfernen □ Nachrichtendaten löschen	und Daten entfern	به Add-ons und Inemes (ه)

Fehlermeldungen

Fehler bei der Einrichtung: **"Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto** finden"

- 1. Überprüfen Sie, ob alle Daten richtig eingegeben wurden.
- 2. Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.
- 3. Wenn die Punkte 1 & 2 ok sind, drücken Sie auf "Erweiterte Einstellungen".
- 4. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, das Sie mit "OK" abschließen.
- 5. Sie landen in den Kontoeinstellungen, gehen Sie oben links auf Ihre E-Mail-Adresse und überprüfen Sie, ob eine Verbindung hergestellt wurde.

A	Universited and a second second		
	Inr vollstandiger Name		Û
Q	E-Mail-Adresse		
	beispiel@onix.de		()
	Passwort		
	•••••		ø
	Passwort speichern		
	A Thunderbird konnte kein finden.	e Einstellungen für Ihr E-Mail-Koni	o
	Manuelle Einrichtigung		
	POSTEINGANGS-SERVER		
	Protokoll:	IMAP	\sim
	Hostname:	iman onix de	
	nostiame.		
	Port:	993	
	Verbindungssicherheit:	SSL/TLS	\sim
	Authentifizierungsmethode:	Passwort, normal	~
	Benutzername:	beispiel@onix.de	
	POSTAUSGANGS-SERVER		
	Hostname:	smtp.onix.de	
	Port:	587	
	Verbindungssicherheit:	STARTTLS	\sim
	Authentifizierungsmethode:	Passwort, normal	\sim
	Denutrementer	hainnial@aniv.ela	
	Benutzername:	beispiel@onix.de	
		Erweiterte Einste	llungen
1	Ernout toston	Abbrachan	ortig
~~~	Lineur testen	Abbrechen	er tig
< 4 A			

Fehler beim Einrichten: "Der Posteingangsserver wird bereits verwendet"

- 1. Ihre E-Mail-Adresse wurde bereits hinzugefügt
- 2. Falls Sie eine fehlerhafte Einrichtung hatten, entfernen Sie die alte Konfiguration und achten sie darauf, dass keine wichtigen Daten vorhanden sind.
- Sie finden die Anleitung unter dem Reiter "E-Mail-Adressen entfernen"

Konteneinrichtung fehlgeschlagen						
4	Der Posteingangs-Server wird bereits verwendet.					
	ОК					

Falls Sie noch weitere Hilfe benötigen, melden Sie sich doch einfach direkt bei Uns. Per Mail: info@onix.de oder Telefon: 05261 – 98 67 0